

# Wandmodel Stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B



**R-32**



Coanda effect -  
koeling



Coanda effect -  
verwarming



Intelligente  
thermische sensor



Nauwelijks hoorbaar



Online controller



Multi-combinaties

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleuren, die in ieder interieur passen.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken, leverbaar in wit, zwart, zilver en zwarthout.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › Intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
- › Frissere, schone lucht door de Daikin Flash-streamer technologie.
- › Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Online controller (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook via een app via uw lokale netwerk of het internet.
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.

# FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B



GOOD  
DESIGN



DESIGN  
AWARD  
2018




reddot award 2018  
winner



Set				C/FTXA + RXA/B	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB +20A	25AW/BS/BT/BB +25A	35AW/BS/BT/BB +35A	42AW/BS/BT/BB +42B	50AW/BS/BT/BB +50B		
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3		
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5		
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-		
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-		
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label					A+++			A+++		
		Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00		
	SEER			8,75		8,74	8,73	7,50	7,33			
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	80		101	137	196	239			
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label					A+++			A+++		
Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00					
SCOP set				5,15			4,60					
Voordel Energie Investeringsaftrek (EIA)					Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Jaarlijks energieverbruik		kWh			653	666	680	1.150	1.217			
Afzekerwaarde (advies)				A		10		16				
Binnendeel				C/FTXA	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB		
Afmetingen	Unit	HxBxD		mm	295x798x189							
Gewicht	Unit			kg	12							
	Unit	Kleur			Wit							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog		m <sup>3</sup> /h	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/600/786	312/456/600/810			
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog		m <sup>3</sup> /h	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906			
	Koelen			dB(A)	57							
Geluidsdruk niveau op 1 m	Verwarmen			dB(A)	54							
	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog		dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46			
Geluidsdruk niveau op 1 m	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog		dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46			
	Koelen			dB(A)	57							
Buitendeel				RXA	15A	20A	25A	35A	42B	50B		
Afmetingen	Unit	HxBxD		mm	550x765x285					734x870x373		
Gewicht	Unit			kg	32					50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen			dB(A)	59/59					61/61		
				dB(A)	46/47					49/49		
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.		°CDB	-10~-46					-10~-46		
		Verwarmen	Min.-Max.		°CWB	-15~-18					-15~-18	
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP			R-32/0,76/0,52/675					R-32/1,10/0,75/675			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" / 3/8"					1/4" / 1/2"		
	Leidinglengte	Max.	m		20					30		
		Voorgevuld tot		m		10						
Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
Hoogteverschil		Max.		m		15					20	
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning		Hz / V		1~/50/220-240						

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

**Daikin Nederland** Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op [www.daikin.nl/stylisch](http://www.daikin.nl/stylisch).



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com).

ECPNL20-053

01/2020



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloroarm papier.

# Wandmodel Stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B



**R-32**



Coanda effect - koeling



Coanda effect - verwarming



Intelligente thermische sensor



Nauwelijks hoorbaar



Online controller



Multi-combinaties

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleuren, die in ieder interieur passen.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken, leverbaar in wit, zwart, zilver en zwarthout.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › Intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
- › Frissere, schone lucht door de Daikin Flash-streamer technologie.
- › Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Online controller (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook via een app via uw lokale netwerk of het internet.
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.